EtherCat

GDHF681N4EC01A



Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

..... 1
.....1
.....1
..... 3
.....3
.....3
..... 3
..... 5
.....5
EtherCat 5
.....7
.....7
..... 8
.....8
..... 10
.....10
.....10
EtherCat 10
..... 12
.....12
.....12
EtherCat 12

..... 18

.....18

EtherCat 18

PPO 18

.....19

.....21

..... 21

.....25

.....26

..... 27

LED 27

..... 28

EtherCat 28

..... 30

EtherCat 32

EtherCat

GDHF681N4EC01A

!

EtherCat GDHF681N4EC01A

EtherCat

GDHF681N4EC01A

EtherCat

GDHF681N4EC01A

EtherCat

GDHF681N4EC01A

GDHF681N4EC01A

EtherCat

GDHF681N4EC01A

EtherCat

GDHF681N4EC01A

LED

EtherCat

EtherCat

A A

A

681 4 01A A

A

10 / 100 /

A 1000 / A

1486

A



5 A/ A-568- 100

EtherCat GDHF681N4EC01A HF681N

EtherCat EtherCat EtherCat GDHF681N4EC01A

•

-
- PID

-
-
-

EtherCat GDHF681N4EC01A

EtherCat GDHF681N4EC01A

- HF681N
- EtherCat

36

! 5


通讯扩展卡
扩展槽

-
- EtherCat

5

EtherCat

GDHF681N4EC01A RJ45-1

RJ45-2

RJ45-1	A
RJ45-2	B

A B

EtherCat

5E

TIA/EIA-568-B



EtherCat

EtherCat

EtherCat

GDHF681N4EC01A

EtherCat

GDHF681N4EC01A

(ESI)

www.gdetec.com ESI

GSDML- -GUIDE-ET.XML

EtherCat

GDHF681N4EC01A

EtherCat

P33.0		[0] [1]	0 1	0
P33.2		[0]PP01 [1]PP02 [2]PP05	0 2	1
P33.5		[0] [1] [2] [3]	0 3	0
P33.6		ms	0 1000	50
P33.7		[0] [1]	0 1	1
P33.8		s	0.0 10.0	3.0
P33.9	[WO]		0 1000	0
P33.10	[WO]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000	0 4	0
…	…	…	…	…
P33.45	[WO]		0 1000	0

P33.46	[WO]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000 [5] [%] × 1 [6] [%] × 10 [7] [%] × 100	0 4	0
…	…	…	…	…

EtherCat

[0] EtherCat

[1] EtherCat

EtherCat

PPO Parameter/Process Data Objects, /

EtherCat PPO

2 PPO

PPP05

HF681N

PLC

HF681N

PLC

EtherCat GDHF681N4EC01A

100Mb/s

1 2

:



A

A


EtherCAT
主设备
主设备
项目名称
值
设备名称
E002
机型
THDZ-MOTOR-02ETH-3
产品名称
THDZ-MOTOR-02ETH-3
版本
0x00000100
PDO通信周期
PDO通信周期1 (2000us)
节点地址
有效/无效设置
有效
启动时间设置
禁用
参考时钟
有
初始化参数设置
备份参数设置
设置
模块配置

(

)

A

EtherCat

EtherCat

EtherCat GDHF681N4EC01A

EtherCat EtherCat

PPO Parameter/Process Data Objects

/ PPO

PPO

	W 0	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W 10	W 11	W 12	W 13	W 14	W 15
PPO1	W0	W1	W2	W3	W4	W5										
PPO2	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9						
PPO5	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13		

PLC

W0	PA_CTRL	bit		
		0	PA_ENABLE	‘0’ ‘1’
		1	WRITE	‘0’ ‘1’
		2	SAVE_to_FLASH	‘0’ ‘1’ FLASH
		3 ~ 15	Reserved	
W1	Address	byte	[15..08]	[07..00]
		Data		
W2	0	0		
W3	Data	16		

PLC

		bit		
		0	Reserved	
		1	Reserved	
	PA_STATUS	2	SAVE_to_FLASH	‘0’ ‘1’ FLASH
W0		3	ILLEGAL_ADDRESS	‘0’ ‘1’
		4 ~ 15	Reserved	
W1	Address	byte	[15..08]	[07..00]
		Data		
W2	0		0	
W3	Data		16	

4

5

4 5

HF681N

1

CWO.0	RUN	‘0’ ‘1’
CWO.1	RUN@REV	‘0’ ‘1’
CWO.2	AntiCrabOpen	‘0’ ‘1’

CWO.3	RESET	‘0’
		‘1’
CWO.4	External FAULT	

CWO.13		‘ 01 ’ 2 ‘ 10 ’ 3 ‘ 11 ’ 4
CWO.14	TORQUE_ZERO	‘ 0 ’ ‘ 1 ’
CWO.15	FREE_RUNNING_STOP	‘ 0 ’ ‘ 1 ’

2

SW0.0	READY	‘0’ ‘1’
SW0.1	RUN	‘0’ ‘1’
SW0.2	FAULT	‘0’ ‘1’
SW0.3	MOTOR BRAKE	‘0’ ‘1’
SW0.4	WARNING	‘0’ ‘1’
SW0.5	DIRECTION	‘0’ ‘1’
SW0.6	M_STEP0	1 ‘0’ 1 ‘1’ 1
SW0.7	M_STEP1	2 ‘0’ 2 ‘1’ 2

SW0.8	M_STEP2	3 ‘0’ 3 ‘1’ 3
SW0.9	M_STEP3	4 ‘0’ 4 ‘1’ 4
SW0.10	Reserved	
SW0.11	Reserved	
SW0.12	REMOTE/LOCAL	/ ‘0’ ‘1’
SW0.13	Reserved	
SW0.14 SW0.15	MOTION SEL	‘00’ 1 ‘01’ 2 ‘10’ 3 ‘11’ 4

16 1 15

EtherCat

EtherCat

16

EtherCat

LED

GDHF681N4EC01A 2 LED

LED

Err		EtherCat EtherCat
RUN		EtherCat EtherCat

EtherCat

16

/

ESI XML E

therCat

ESI

http://www.guide.com E

SI

EtherCat

/

EtherCat

16





EtherCat

- EtherCat
-

EtherCat

EtherCat

5E TIA/EIA-568-B

	A EtherCat	B DIN 19245 Part1	
	135~165(3~20MHz)	100~130(f>100kHz)	W
	<30	<60	pF/m
	<110	--	Ω/km
	>0.64	>0.53	mm
	>0.34	>0.22	mm^2

100

100Mbit/s

EtherCat

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

6

430223

86-027-87927230

shfw@gdetec.com

www.gdetec.com

400-0077-570

GDHF-AECX2-DOC-UM-REV1.00

2025.09